

|  |  |
|--|--|
| <b>Preis</b>                                     | <b>EUR 13.990,00*</b>  |
| <b>Motor</b>                                     |  |
| Bauart   | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor mit<br>geregeltem Katalysator                               |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm <sup>3</sup> | 89,5 x 104,3 / 1.312   |
| Verdichtung                                      | 9,2:1  |
| Gemischaufbereitung                              | PGM-FI Einspritzung  |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min                 | 43 (58) / 4.250  |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min                    | 107 / 2.250  |
| Zündung  | Transistorzündung  |
| Starter  | Elektrostarter   |
| <b>Modellversion</b>                             |  |
| Aufpreis für Combined ABS                        | 600,00*  |
| <b>Kraftübertragung</b>                          |  |
| Getriebe   | 5 Gang   |
| Endantrieb                                       | Kardantrieb  |
| <b>Abmessungen</b>                               |  |
| Länge in mm                                      | 2.575  |
| Breite in mm                                     | 900  |
| Höhe in mm                                       | 1.150  |
| Radstand in mm                                   | 1.805  |
| Sitzhöhe in mm                                   | 678  |
| Bodenfreiheit in mm                              | 130  |
| Tankinhalt in Liter                              | 12,8   |
| Sitzplätze                                       | 2  |
| <b>Fahrwerk</b>                                  |  |
| Felgen   |  |
| Felge vorne                                      | 21 x MT2.15  |
| Felge hinten                                     | 18 x MT6.25  |
| Bereifung  |  |
| Bereifung vorne                                  | 90/90-21 M/C   |
| Bereifung hinten                                 | 200/20-18 M/C  |
| Radaufhängung                                    |  |
| Radaufhängung vorne                              | 45 mm Teleskopgabel  |
| Radaufhängung hinten                             | Schwinge, Zentralfederbein   |
| Federweg in mm vorne/hinten                      | 130 / 95   |
| Bremsen  |  |
| Bremse vorne                                     | 336-mm-Einscheibenbremse mit<br>Doppelkolbenbremszange (Bei opt: Combined ABS<br>Dreikolbenbremszange) |

\* Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.  
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

Bremsen hinten

296-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange  
(Bei opt: Combined ABS Doppelkolbenbremszange)

---

**Gewichte in kg**

Gewicht vollgetankt

303 / 309

Zul. Gesamtgewicht

463 / 469

Max. Zuladung

160

---